形式の指定方法について

当社の形式指定方法は下記の通りです。ほとんどの機種が一体形式でご注文いただけます。形式は少し長くなりますが、パート別に注文する手間が不要で注文漏れもなく、管理も楽になります。機種によっては本体部・照光部を別々にご注文いただけます。□の中にお客様のご希望の使用を引出し線の先のガイダンスにより数字または記号を選択していただくと形式が完成します。

〔例〕CH形　2分割照光、モーメンタリ、単極双投、長四角、LEDの色（上段：赤、下段：高輝度白）、透明ボタン、フィルターの色（上段：赤、下段：乳白）、本体部の色（黒）、はんだ付け端子、DC12V抵抗内蔵、輝度低減品
形式は、CHM－3W27016CK14S20759　となります。

注1.　－（ハイフン）他、既に決定されている記号も忘れずにご指定ください。
注2.　「無表示」とあるものは何も指定せず、そのまま詰めてご指定ください。
注意事項をご確認の上ご注文ください。ご不明な点がございましたら、遠慮なく弊社へお問い合わせください。
誤った形式でご注文された場合、返品・交換ができませんのでご注意ください。

2分割照光
一体形式

CH □ － □ □ 1 2 C □ 1 2 □ □ □

●スイッチ動作の記号

L	表示灯（動作機能なし）
M	モーメンタリ
A	オルタネイト

●スイッチ回路数・接点材質の記号

0	表示灯
3	単極双投・銀（金めっき）
4	双極双投・銀（金めっき）
5	単極双投・クロスバー
6	双極双投・クロスバー

●ボタンの形状の記号

S2	角	
K2	角ディンプル	※1)
W2	長四角	
N2	長四角ディンプル	※1)

●LEDの色の記号 ※2) ※3)

70	赤	1、2枠に指定色記入（組合せ） 7070, 7080, 7090, 7014 7016, 7018, 8070, 8080 8090, 9070, 9080, 9090 9014, 9016, 9018, 1470 1490, 1414, 1416, 1418 1670, 1690, 1614, 1616 1618, 1870, 1890, 1814 1816, 1818 非照光の場合：XX
80	緑	
90	黄	
14	高輝度青	
16	高輝度白	
18	高輝度緑	
X	LEDなし	

LEDありとLEDなしの組合せは指定できません。

●ボタンの色の記号

C	透明

ボタンなしをご希望の場合は照光部、本体部別々の形式でご注文ください。

●本体部の色の記号

K	黒　フランジ付	※4)
H	灰　フランジ付	※4)
KN	黒　フランジなし	※8)
HN	灰　フランジなし	※8)

●オプションの記号

0759	輝度低減品	※6) ※7)
0001	カソードコモン	
無表示	オプションなし	

上記以外のオプションについては、お問い合わせください。

●LED点灯電圧の記号

1	DC 5V 抵抗内蔵	※6)
2	DC12V 抵抗内蔵	※6)
3	DC24V 抵抗内蔵	※6) ※7)
4	DC 5V 抵抗なし	
5	DC12V 抵抗なし	
6	DC24V 抵抗なし	
X	LEDなし	

抵抗なしは、別途保護抵抗を外付けしてご使用ください。

●端子形状の記号

S	はんだ付け端子	
C	プリント基板端子	※8)
K	コネクタ（ハウジング・コンタクト添付）	※4) ※5)
N	コネクタ（ハウジング・コンタクト添付なし）	※4)
X	端子なし（表示灯でLEDなしのみ）	※3)

●フィルターの色の記号 ※2)

1	赤	1、2枠に指定色記入
2	緑	
3	黄	
4	乳白	
6	青	
8	レモンイエロー	フィルターなしの場合：XX
X	フィルターなし	

フィルターありとフィルターなしの組合せは指定できません。

●注意事項

※1）ディンプルボタンにはガードカバーは使用できませんのでご注意ください。
※2）LED、フィルターの場所指定
ご使用色の記号を形式表示のLED、フィルターの色記号より選び、右図番号の1、2の順序でご指定ください。図内番号が形式の場所指定位置と一致します。
黄色のLED・フィルターはオレンジイエローです。
レモンイエローのフィルターは、高輝度白（16）LEDとの組合せが一般的です。

※3）表示灯でLEDなし（XX）の場合、端子なし（X）をご指定ください。
※4）コネクタタイプはフランジ付のみです。
※5）コネクタ添付品についてはアクセサリーのページをご参照ください。
※6）オプションの輝度低減品（0759）はLED点灯電圧の記号1～3（抵抗内蔵タイプ）をご指定ください。
※7）DC24Vでの同時点灯をご希望の場合は、抵抗なしタイプを外付け抵抗でご使用いただくか、ソケット（CH-2479-2A）を併用いただくか、形式末尾に0759をつけてご注文ください。
※8）フランジなし本体部のプリント基板端子は耐フラックス対応です。（表示灯を除く）