

2025 年 8 月 1 日

お客様各位

株式会社 サンミューロン



仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミューロン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度誠に勝手ながら、下記製品につきまして LED メーカーの生産中止の影響により LED を変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。ご愛用をいただいておりますお客様にはお手数をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

■対象製品

ML 形表示灯:高輝度青 LED(14)、高輝度緑 LED(18)

TL 形表示灯:高輝度青 LED(14)、高輝度緑 LED(18)

(TL 形表示灯はフリーサイズ・マトリックスも含む)

対象形式の詳細は別紙をご参照ください。

■変更内容

使用 LED の生産中止による LED 代替

■備 考

- ・発光色については多少の差異がございます。別紙サンプル画像をご参照ください。
- ・定格(電流値など)の変更がございますので、別紙をご参照ください。
- ・その他の仕様・外形寸法・形式に変更はございません。

■実施時期

2026 年 2 月 2 日 生産分より ※ロット番号 2L26 より変更品となります。

※受注及び在庫の関係で実施時期が早まる場合がございます。

以 上

お問い合わせ先:株式会社 サンミューロン

〒142-0041 東京都品川区戸越3-1-10

TEL 03-3783-6721 / FAX 03-3785-0873

E-mail plan@sunmulon.co.jp URL <https://www.sunmulon.co.jp>

●対象形式

ML 形 表示灯（一体形式）

全面単色	全面 2 色	
ML-□14□□□□□□	ML-□147□□□□□□	ML-□187□□□□□□
ML-□18□□□□□□	ML-□148□□□□□□	ML-□188□□□□□□
	ML-□149□□□□□□	ML-□189□□□□□□

全面単色

ML — □ □ □ □ □ □ □ □

●形状及び照光方式の記号

S0	角フラット全面単色
R0	丸フラット全面単色
T0	角ドーム全面単色
M0	丸ドーム全面単色

●LEDの色の記号

7	赤
8	緑
9	黄
14	高輝度青
16	高輝度白
18	高輝度緑
X	LEDなし

●カバー色の記号

C	透明
R	赤
G	緑
O	黄
Y	レモンイエロー
B	青
M	乳白

●本体部の色の記号

K	黒
H	灰

●フィルターの色の記号

1	赤
2	緑
3	黄
4	乳白
6	青
8	レモンイエロー
X	フィルターなし

●端子形状の記号

B	ねじ締め端子
P	# 187タブ・はんだ付け共用端子
X	端子なし (LEDなしのみ指定可)

●防水構造の記号

A	なし
B	あり

●使用電圧の記号

2	DC12V
3	DC24V
X	LEDなし

全面 2 色

ML — □ □ 1 2 □ □ □ □ □ □

●形状及び照光方式の記号

S3	角フラット全面2色
R3	丸フラット全面2色
T3	角ドーム全面2色
M3	丸ドーム全面2色

●LEDの色の記号

7	赤
8	緑
9	黄
14	高輝度青
16	高輝度白
18	高輝度緑

1, 2 枠に指定色記入
(組合せ) 78, 89, 97,
147, 148, 149, 167,
168, 169, 187, 188,
189 (同時点灯可能)

●カバーの色の記号

C	透明
M	乳白

●本体部の色の記号

K	黒
H	灰

●端子形状の記号

B	ねじ締め端子
P	# 187タブ・はんだ付け共用端子

●フィルターの色の記号

4	乳白
X	フィルターなし

●防水構造の記号

A	なし
B	あり

●使用電圧の記号

2	DC12V
3	DC24V

●対象形式

ML 形 表示灯（照光部）

全面単色	全面 2 色	
ML-□14□□	ML-□147□□	ML-□187□□
ML-□18□□	ML-□148□□	ML-□188□□
	ML-□149□□	ML-□189□□

照光部

ML — □ 1 2 □ □

●形状及び照光方式の記号

S0	角	全面単色
R0	丸	全面単色
S3	角	全面2色
R3	丸	全面2色

●LEDの色の記号

7	赤	全面単色 1枠に指定色記入 全面2色 1、2枠に指定色記入 (組合せ) 78, 89, 97, 147, 148, 149, 167, 168, 169, 187, 188, 189 (同時点灯可能)
8	緑	
9	黄	
14	高輝度青	
16	高輝度白	
18	高輝度緑	

●使用電圧の記号

2	DC12V
3	DC24V

●防水構造の記号

A	なし
B	あり

●新旧 LED 比較画像

	高輝度青 LED (14)		高輝度緑 LED (18)	
	現行品	変更品	現行品	変更品
ML				

●LED 定格

現行品

	電圧	全面単色照光		全面2色照光	
		高輝度青	高輝度緑	高輝度青	高輝度緑
ML	DC12V ±5%	22	24	9	9
	DC24V ±5%	11	12	5	5

変更品

	電圧	全面単色		全面2色	
		高輝度青	高輝度緑	高輝度青	高輝度緑
ML	DC12V ±5%	22	24	9	15
	DC24V ±5%	11	13	5	9

●対象形式

TL 形 表示灯

単体	フリーサイズ表示灯	マトリックス表示灯
TL-S414□□C□	TL-□×□S414C□K□□	TL-□×□K□ □□□□
TL-S418□□C□	TL-□×□S418C□K□□	

※マトリックス表示灯は構成の単体に高輝度青・高輝度緑が含まれる場合のみです。

単体

TL — □ □ □ □ C □

●形状及び照光方式の記号

S0	角全面単色
S4	角全面単色（高輝度）

●LEDの色の記号

7	赤	全面単色の指定色 記入
8	緑	
9	黄	
14	高輝度青	全面単色（高輝度） の指定色記入
16	高輝度白	
18	高輝度緑	
X	LEDなし	

●カバーの記号

C	透明
X	カバーなし

●フィルターの色の記号

1	赤
2	緑
3	黄
4	乳白
6	青
8	レモンイエロー
X	フィルターなし

●使用電圧の記号

1	DC12V
2	DC24V
X	LEDなし

●端子形状の記号

C	プリント基板端子
---	----------

フリーサイズ表示灯

TL — □ × □ □ □ C □ K □ □

●段数

01	1段
⋮	⋮
10	10段

●列数

01	1列
⋮	⋮
10	10列

●照光方式の記号

S0	角全面単色
S4	角全面単色（高輝度）

●LEDの色の記号

7	赤	全面単色の指定色 記入
8	緑	
9	黄	
14	高輝度青	全面単色（高輝度） の指定色記入
16	高輝度白	
18	高輝度緑	

●カバーの記号

C	透明
---	----

●フィルターの色の記号

1	赤
2	緑
3	黄
4	乳白
6	青
8	レモンイエロー

●マトリックスフレームの色の記号

K	黒
S	シルバー

●使用電圧の記号

2	DC12V
3	DC24V

●端子形状の記号

K	コネクタ
---	------

●新旧 LED 比較画像

	高輝度青 LED (14)		高輝度緑 LED (18)	
	現行品	変更品	現行品	変更品
TL				

●LED 定格

現行品

	電圧	全面単色照光	
		高輝度青	高輝度緑
TL	DC12V ±5%	21	14
	DC24V ±5%	11	8

変更品

	電圧	全面単色照光	
		高輝度青	高輝度緑
TL	DC12V ±5%	21	24
	DC24V ±5%	11	13