

お客様各位

株式会社 サンミュロン



仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミュロン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度誠に勝手ながら、下記製品につきまして LED を変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。ご愛用をいただいておりますお客様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、何卒ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■仕様変更の製品

TH 形、YH 形照光式押しボタンスイッチ 2 色発光タイプ
HL 形 LED 表示灯 3 色発光タイプ

【対象形名】

THM-1S378□□C□、THL-0S378□□C□
YH□-□S378□□□□□、YH-S378□□□
YH□-□S389□□□□□、YH-S389□□□
YH□-□S397□□□□□、YH-S397□□□
HL-W3715C□4K□□、HL-W3715K□

■変更内容

使用 LED の生産中止による LED 代替

■備考

- ・発光色については多少の差異がございます。
- ・TH 形、HL 形については定格(電流値など)の変更がございます。(別紙参照)
- ・形名の指定方法、外形寸法などの仕様に関する変更はございません。

■実施時期

2017 年 5 月 1 日 生産分より ※ロット番号 1B17 より変更品となります。

※受注及び在庫の関係で実施時期が早まる事がございます。

お問い合わせ先: 株式会社 サンミュロン

〒142-0041 東京都品川区戸越3-1-10

TEL 03-3783-6721 / FAX 03-3785-0873

E-mail plan@sunmulon.co.jp URL <http://www.sunmulon.co.jp>

TH 形 照光式押しボタンスイッチ 2 色発光タイプ

LED 定格 変更前

定格電圧 DC(V)	定格電流(mA)
	全面2色
5V	40
12V	20
24V	15

LED 定格 変更後

定格電圧 DC(V)	定格電流(mA)
	全面2色
5V	37
12V	17
24V	17

LED 外付抵抗 変更前

項目		順電圧 VF(V)	推奨動作電流 IF(mA)	最大動作電流 IFM(mA)	直流逆電圧 VR(V)
5V	赤	3.6	40	50	10
	緑	4.2			
12V・24V	赤	7.2	20	25	20
	緑	8.4			

LED 外付抵抗 変更後

項目		順電圧 VF(V)	推奨動作電流 IF(mA)	最大動作電流 IFM(mA)	直流逆電圧 VR(V)
5V	赤	4.2	37	40	5
	緑	4.4			
12V・24V	赤	8.4	17	20	10
	緑	8.8			

HL 形 表示灯 3 色発光タイプ

LED 定格 変更前

定格電圧 (V)	定格電流(mA)		
	全面3色		
	赤	緑	オレンジイエロー (赤/緑 同時点灯)
12V	26	40	40
24V	13	20	20

LED 定格 変更後

定格電圧 (V)	定格電流(mA)		
	全面3色		
	赤	緑	オレンジイエロー (赤/緑 同時点灯)
12V	25	32	36
24V	13	16	18

YH 形 照光式押しボタンスイッチ 2 色発光タイプは、LED 定格および LED 外付抵抗に変更はございません。