

新しい発光色が操作パネルのイメージを変える。



EH・EH-N・EH-G 超小形ライトスイッチ

照光の種類

(角)

1.横2分割照光(上下逆も可)

70	70	70	90
14	16	18	14

2.縦2分割照光(左右逆も可)

70 14	70 16	70 18	90 14
-------	-------	-------	-------

2.全面2色発光

70 14	70 16	70 18	90 14	14 16	16 18	18 14
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(長四角)

1.横2分割照光(上下逆も可)

70	70	70	90
14	16	18	14

2.縦2分割照光(左右逆も可)

70 14	70 16	70 18	90 14
-------	-------	-------	-------

3.全面2色発光

70 14	70 16	70 18	90 14	14 16	16 18	18 14
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

70-赤、90-黄、14-高輝度青(スーパーブルー)、16-高輝度白(スーパーホワイト)、18-高輝度緑(スーパーグリーン)

仕様(高信頼タイプ・従来タイプ)

接点材質	銀接点(金めっき)	一号合金クロスバー接点
定格	AC125V、250V 3A(抵抗負荷) ※コネクタータイプは1A(抵抗負荷)	AC125V 0.1A、DC30V 0.1A(抵抗負荷)
機械的寿命	モーメンタリー形 200万回以上、オルタネイト形 20万回以上	
電氣的寿命	EH・EH-Nは10万回以上、EH-Gは6万回以上(定格負荷にて)	10万回以上(定格負荷にて)

特性(高信頼タイプ・従来タイプ)

動作に必要な力(MAX)	4.41N	全体の動き(mmMAX)	3
--------------	-------	--------------	---

